

Termékleírás

Nem terhelhető üvegyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc. A szigetelőanyag PE zsugorfóliába, összenyomással kerül csomagolásra. A csomagolás eltávolítása után a termék visszanyeri névleges vastagságát. Ez az eljárás gazdaságos szállítást, tárolást, valamint az építési helyszínen történő könnyű mozgatást tesz lehetővé.

Alkalmazási terület

Elsősorban vízszintesen fektetve, padlásfödémek, fafödémek gerenda közötti hőszigetelésére, tetőtérknél, fa padlószerkezeteknél párnafák közötti hőszigetelésre kiválóan alkalmas.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m ² /tekercs	Csomag/raklap	m ² /raklap	R érték m ² K/W
DUO 50/100	1 200	2x7500	18,00	24	432,00	1,14
DUO 60/120	1 200	2x6500	15,60	24	374,40	1,36
DUO 75/150	1 200	2x5500	13,20	24	316,80	1,70
100	1 200	7 500	9,00	24	216,00	2,27
160	1 200	5 000	6,00	24	144,00	3,64
180	1 200	4 500	5,40	24	129,60	4,09
200	1 200	4 000	4,80	24	115,20	4,55

Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan.

Kiszerezési egység

Tekercsméret: hossz: 7500-4000 mm ■ szélesség: 1200 mm ■ vastagság 50 mm-től 200 mm-ig

Anyagszükséglet / kiadósság

1,03 m²/m²

A sokoldalú hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

Műszaki adatok

λ_D deklarált hővezetési tényező	0,044 W/mK
μ páradiffúziós ellenállási szám	~1,2
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazási hőmérséklet határ	250 °C

Egyéb leírás:

A DF44 DUO termékeknek a hőszigetelő filc vastagságában két egyforma különálló rétegből áll. Ennek a megoldásnak köszönhetően beépíthető teljes vastagságban és külön-külön félvastagságban is. Ebben az esetben a hőszigetelés vastagságában kézzel szétválasztható. A DUO termékek esetében a rendelési és elszámolt mennyiségek, valamint az árak a vékonyabb vastagságra vonatkoznak. A csomagolás eltávolítása után a termék visszanyeri névleges vastagságát.



Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

SCHWENK DF44

Forgalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) termék: DF44 általános hőszigetelő filc, EN 13162-T1

Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételsoraiban rögzítve.

Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) hőszigetelő termékek: szálal szerkezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

Megfelelőség:

EC megfelelőség igazolás:
K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikát)

Kijelölt szervezet, amely vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelőség igazolások birtokában.

Kiállítás dátuma:

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Kiegészítő információ: CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól védeni kell



Mechanikai hatásoktól védeni kell

Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrésszel



Nem terhelhető