

Tetőtéri hő- és hangszigetelő filc

Termékleírás

Öntartó üvegyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő filc. A szigetelőanyag PE zsugorfoliába, összenomással kerül csomagolásra. A csomagolás eltávolítása után a termék visszanyeri névleges vastagságát. Ez az eljárás gazdaságos szállítást, tárolást, valamint az építési helyszínen történő könnyű mozgatást tesz lehetővé.

Alkalmazási terület

Elsősorban tetőtér-beépítéseknel, szarufák közötti és alatti hő- és hangszigetelésre, valamint fa, illetve fémvázaz szerkezetű falak, passzívházak hőszigetelésére kiválóan alkalmas. A szerkezetbe történő beépítés külön rögzítést nem igényel.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m ² /tekercs	Tekercs/raklap	m ² /raklap	R érték m ² K/W
100	1 200	5 600	6,72	18	120,96	2,94
120	1 200	4 800	5,76	18	103,68	3,53
150	1 200	4 000	4,80	18	86,40	4,41
180	1 200	3 200	3,84	18	69,12	5,29
200	1 200	2 800	3,36	18	60,48	5,88
220	1 200	3 300	3,96	12	47,52	6,47
240	1 200	3 000	3,60	12	43,2	7,06

Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ öntartó, méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan.

Kiszerezési egység

Tekercsméret: hossz: 5600-3000 mm ■ szélesség: 1200 mm ■ vastagság 100 mm-től 240 mm-ig

Anyagszükséglet / kiadósság

1,03 m²/m²

A sokoldalú hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

Műszaki adatok

λ_D deklarált hővezetési tényező	0,034 W/mK
μ páradiffúziós ellenállási szám	~1,3
Áramlási ellenállás	≥5
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazási hőmérséklet határ	250 °C

Egyéb leírás:

A csomagolás eltávolítása után a termék visszanyeri névleges vastagságát.



Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

SCHWENK KF2

Forgalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) termék: KF2 hőszigetelő filc szarufák közé, EN 13162-T2-AF5

Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételes adataiban rögzítve.

Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) hőszigetelő termékek: szalaszervezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

Megfelelőség:

EC megfelelőség igazolás:

K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikát)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikát)

Kijelölt szervezet, amely vizsgálatára alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg.

A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelőség igazolás birtokában.

Kiállítás dátuma:
Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

Kiegészítő információ: CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől
védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól
védeni kell



Mechanikai hatásoktól
védeni kell

Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrészel



Nem terhelhető



Szarufák között öntartó