

## SCHWENK TP R0

### Termékleírás

Válaszfal hangszigetelő lap.

### Alkalmazási terület

Alkalmos elsősorban fémvázás szerkezetű válaszfalak, könnyűszerkezetes épületek fal- és tetőszerkezet hő- és hangszigetelésére. Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében.

### Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan.

### Anyagszükséglet / kiadósság

1,03 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Kiszerezési egység

Lapméret: hossz: 1250 mm ■ szélesség: 600 mm

■ vastagság 50 mm-től 100 mm-ig

### A sokoldalú hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hossz (mm) | m <sup>2</sup> /csomag | Csomag/raklap | m <sup>2</sup> /raklap | R érték m <sup>2</sup> K/W |
|----------------|----------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 50             | 600            | 1 250      | 7,50                   | 24            | 180,00                 | 1,25                       |
| 75             | 600            | 1 250      | 6,00                   | 24            | 108,00                 | 1,88                       |
| 100            | 600            | 1 250      | 3,75                   | 24            | 90,00                  | 2,50                       |

### Műszaki adatok

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| $\lambda_D$ hővezetési tényező       | 0,040 W/mK |
| $\mu$ páradiffúziós ellenállási szám | ~1,3       |
| Áramlási ellenállás                  | ≥9         |
| Tűzvédelmi osztály                   | A1         |
| Alkalmazási hőmérséklet határ        | 250 °C     |

### Egyéb leírás:

A szélesség igazodik a gipszkarton rendszerek bordakiosztásához.



## Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

### SCHWENK TP R0

#### Forgalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.  
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200  
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

#### Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) termék: TP R0 válaszfal szigetelő lap, EN 13162-T3-AF5.

#### Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételesorában rögzítve.

#### Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) hőszigetelő termékek: szalaszervezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

#### Megfelelőség:

EC megfelelőség igazolás:

K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitáscertifikát)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitáscertifikát)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitáscertifikát)  
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitáscertifikát)

#### Kijelölt szervezet, amely vizsgálata alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

#### Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

#### A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány

#### A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

#### A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelőség igazolások birtokában.

Kiállítás dátuma:  
Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

**Kiegészítő információ:** CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.  
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

## Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől  
védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól  
védeni kell



Mechanikai hatásoktól  
védeni kell

## Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrésszel



Nem terhelhető