

SCHWENK TP T58

Termékleírás

Hő- és hangszigetelő lap, akusztikai célokra.

Alkalmazási terület

Akusztikai célú felhasználásra, hangelnyelő burkolatként gépészeti helyiségekben, gépkocsi tárolókban, stb. Alulról hűlő födémek hőszigetelésére kasírozással, látszó felületként. Alkalmazható kül- és beltérben egyaránt, megfelelő felületi védelemmel. Mechanikai rögzítése szükséges.

Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan ■ kasírozás nélküli üvegyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap

Anyagszükséglet / kiadósság

1,05 m²/m²

Kiszerezési egység

Tekercsméret: hossz: 1250 mm ■ szélesség: 600 mm ■ vastagság 25 mm-től 100 mm-ig

Akusztikai hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m ² /csomag	Csomag/raklap	m ² /raklap	R érték m ² K/W
25	600	1 250	15,00	12	180,00	0,71
50	600	1 250	7,50	12	90,00	1,43
75	600	1 250	4,50	12	54,00	2,14
100	600	1 250	3,75	12	45,00	2,86

Műszaki adatok

λ_D hővezetési tényező	0,035 W/mK
μ páradiffúziós ellenállási szám	~1,3
Áramlási ellenállás	≥ 20
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazási hőmérséklet határ	250 °C
Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P)

Egyéb leírás:

A lapok rögzítése általános mezőben kb. 4 db/m².



Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

SCHWENK TP T58

Foegalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) termék: TP T58 hőszigetelő lap kazettás falba, EN 13162-T3-WL(P)-AF5

Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételesorában rögzítve.

Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) hőszigetelő termékek: szálal szerkezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

Megfelelőség:

EC megfelelés igazolás:

K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikat)

Kijelölt szervezet, amely vizsgálatára alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány


A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelés igazolás birtokában.

Kiállítás dátuma:
Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.


Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

Kiegészítő információ: CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevelél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszám:

A termék gyártási dátuma:

Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől
védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól
védeni kell



Mechanikai hatásoktól
védeni kell

Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrészel



Nem terhelhető



Ragasztható, dűbelezhető