

SCHWENK WKP1

Termékleírás

Homlokzat hőszigetelő lap.

Alkalmazási terület

Szerelt és kazettás homlokzatok hő- és hangszigetelésére kiválóan alkalmas. Magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges.

Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan ■ kasírozás nélküli üvegyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap, teljes keresztmetszetében hidrofób.

Anyagszükséglet / kiadósság

1,03 m²/m²

Kiszerezési egység

Lapméret: hossz: 1250 mm ■ szélesség: 600 mm
■ vastagság 50 mm-től 160 mm-ig

A sokoldalú hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m ² /csomag	Csomag/raklap	m ² /raklap	R ₀ érték m ² K/W
50	600	1 250	7,50	24	180,00	1,35
60	600	1 250	6,00	24	144,00	1,62
80	600	1 250	4,50	24	108,00	2,16
100	600	1 250	3,75	24	90,00	2,70
120	600	1 250	3,00	24	72,00	3,24
140	600	1 250	2,25	24	54,00	3,78
160	600	1 250	2,25	24	54,00	4,32

Műszaki adatok

λ _D hővezetési tényező	0,037 W/mK
μ páradiffúziós ellenállási szám	~1,3
Áramlási ellenállás	≥5
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazási hőmérséklet határ	250 °C
Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P)



Egyéb leírás:

A lapok rögzítése általános mezőben kb. 4 db/m².

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

SCHWENK WKP1

Forgalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üveggapot (ásványgapot) termék: WKP1 hőszigetelő lap kazettás falba, EN 13162-T3-WL(P)-AF5.

Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételesorában rögzítve.

Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üveggapot (ásványgapot) hőszigetelő termékek: szálal szerkezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

Megfelelőség:

EC megfelelőség igazolás:

K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikat)

Kijelölt szervezet, amely vizsgálatára alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelőség igazolások birtokában.

Kiállítás dátuma:
Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

Kiegészítő információ: CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől
védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól
védeni kell



Mechanikai hatásoktól
védeni kell

Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrésszel



Nem terhelhető



Ragasztható, dűbelezhető