

## SCHWENK WKP3

### Termékleírás

Homlokzat hőszigetelő lap.

### Alkalmazási terület

Szerelt és átszellőztetett homlokzatok, alulról hűlő födécek hő- és hangszigetelésére kiválóan alkalmas. Magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges.

### Előnyös tulajdonságok

Kiváló hő- és hangszigetelő ■ nem éghető, füstöt nem fejleszt, tűz hatására nem csepeg ■ páraáteresztő ■ méret- és formatartó, rugalmas, könnyen vágható, alakítható, nem zsugorodik ■ könnyen beépíthető, beépítés során minimális hulladék keletkezik ■ a fagy nem károsítja ■ egészségre ártalmatlan ■ kasírozás nélküli üvegyapot (ásványgyapot) hő- és hangszigetelő lap, teljes keresztmetszetében hidrofób.

### Anyagszükséglet / kiadósság

1,03 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Kiszerezési egység

Lapméret: hossz: 1250 mm ■ szélesség: 600 mm  
■ vastagság 50 mm-től 160 mm-ig

### A sokoldalú hő- és hangszigetelő

- Természetes, ásványi alapanyagból készült.
- Újrafelhasználható, környezetbarát.
- Kiváló minőségének és ár-érték arányának köszönhetően alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt megtérülhet a beruházás.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hossz (mm)	m <sup>2</sup> /csomag	Csomag/raklap	m <sup>2</sup> /raklap	R <sub>0</sub> érték m <sup>2</sup> K/W
60	600	1 250	6,00	20	120,00	1,88
80	600	1 250	4,50	20	90,00	2,50
100	600	1 250	3,75	20	75,00	3,13
120	600	1 250	3,00	20	60,00	3,75
140	600	1 250	2,25	20	45,00	4,38
160	600	1 250	2,25	20	45,00	5,00

### Műszaki adatok

λ <sub>D</sub> hővezetési tényező	0,032 W/mK
μ páradiffúziós ellenállási szám	~1,3
Áramlási ellenállás	≥5
Tűzvédelmi osztály	A1
Alkalmazási hőmérséklet határ	250 °C
Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P)

### Egyéb leírás:

A lapok rögzítése általános mezőben kb. 4 db/m<sup>2</sup>.



## Szállítói megfelelőségi nyilatkozat ■ Nyilatkozat száma: SMN 17/2010

### SCHWENK WKP3

#### Forgalmazó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.  
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200  
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

#### Termék neve és megjelölése:

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) termék: WKP3 hőszigetelő lap kazettás falba, EN 13162-T3-WL(P)-AF5.

#### Termék gyártási ideje és azonosítása:

A termék azonosításához szükséges adatok a terméken elhelyezett termék címkén, valamint a termék szállítólevelének tételesorában rögzítve.

#### Termék tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

SCHWENK üvegyapot (ásványgyapot) hőszigetelő termékek: szálal szerkezetű, üvegtartalmú hőszigetelő tulajdonságú anyag. Épületek és építmények valamennyi határoló szerkezetének nedvességtől védett környezetben való hőszigetelésére.

#### Megfelelőség:

EC megfelelés igazolás:

K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikat)

#### Kijelölt szervezet, amely vizsgálatára alapján a nyilatkozat kiadásra került:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

#### Gyártásellenőrzés:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

#### A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:

EN 13162:2001-10 szabvány

#### A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje:

A kiállítás dátumától, a termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén, visszavonásig.

#### A Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat aláírására jogosult:

Kecső Zoltán ügyvezető igazgató, a vonatkozó megfelelés igazolások birtokában.

Kiállítás dátuma:  
Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

**Kiegészítő információ:** CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termék címkén.  
■ A termék kezelésre, tárolásra vonatkozó információk a termékismertetőben, valamint a forgalmazói honlapon elhelyezve (www.nikecell.hu). ■ A nyilatkozat továbbadása a terméket közvetlenül felhasználó vásárló részére a kereskedő feladata. ■ A nyilatkozat csak a forgalmazó termékére érvényes. ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt termék beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

### Anyagkezelés



Közvetlen nedvességtől  
védeni kell



Közvetlen UV sugárzástól  
védeni kell



Mechanikai hatásoktól  
védeni kell

### Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrészel



Nem terhelhető



Ragasztható, dűbelezhető