

SCHWENK FD1/V

Opis proizvoda

Kaširana termoizolaciona ploča za fasadu.

Mesto upotrebe

Prvenstveno se koristi kao odličan toplotni i zvučni izolator za izolaciju gotovih prozračenih fasada, tavanica i podova. Nema ograničenja za visinu postavljanja. Mehaničko pričvršćenje potrebno.

Prednosti

Odlična toplotna i zvučna izolacija ■ nezapaljiva, na uticaj toplote se ne topi ■ parapropusna je ■ zadržava oblik, elastična je, lagano se seče, oblikuje, ne skuplja se ■ lako se ugrađuje, prilikom ugradnje praktično nema otpada ■ na niske temperature ne reaguje ■ neškodljiva za zdravlje. ■ Nekaširana ploča od staklene (mineralne) vune, celim poprečnim presekom higroskopna.

Utrošak materijala

1,03 m²/m²

Veličina pakovanja

Dimenzije ploče: dužina 1250 mm ■ širina 600 mm
■ debljina 50-160 mm.

Višenamenska toplotna i zvučna izolacija

- Izrađena na bazi prirodnih mineralnih materijala
- Višestruka upotreba, nije štetno za okolinu
- Zahvaljujući odličnom kvalitetu i niskoj ceni, upotrebom investicija se isplaćuje za 1-2 godine.

Debljina (mm)	Širina (mm)	Dužina (mm)	m ² /pakovanje	Pakovanje/paleta	m ² /paleta	Gubici toplote m ² K/W
50	600	1 250	7,50	20	150,00	1,35
60	600	1 250	6,00	20	120,00	1,62
80	600	1 250	4,50	20	90,00	2,16
100	600	1 250	3,75	20	75,00	2,70
120	600	1 250	3,00	20	60,00	3,24
140	600	1 250	2,25	20	45,00	3,78
160	600	1 250	2,25	20	45,00	4,32

Tehnički podaci

λ _D specifična toplotna provodljivost	0,037 W/mK
μ specifična paro-propusnost	~1,3
Otpornost na strujanje vazduha	≥5
Stepen zaštite od požara	A1
Temperaturni dijapazon upotrebe	250 °C
Sposobnost upijanja vlage	WL(P)

Dalji opis:

Fiksiranje ploča uopšteno otpr. 4kom/m².



Potvrda o sukladnosti ■ Broj deklaracije: SMN 17/2010

SCHWENK FD1/V

Distributer:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

Naziv i oznaka proizvoda:

SCHWENK staklena vuna (mineralna vuna): FD1/V
kaširana termoizolaciona ploča za toplotnu izolaciju fasada,
EN 13162-T3-WL(P)-AF5

Datum proizvodnje i identifikacioni broj:

Svi potrebni podaci se nalaze na deklaraciji proizvoda, kao i na otpremnici.

Planirana namena proizvoda:

SCHWENK staklena vuna (mineralna vuna) je toplotni izolator vlaknaste strukture, sa osobinama staklene izolacije. Primenjuje se za toplotnu izolaciju na mestima gde je zaštićeno od vlage.

Odgovara:

EC standardima:
K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitätszertifikat)

Ispitivanje izvršio:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Kontrola proizvodnje:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

Tehnička specifikacija proizvoda kojoj proizvod dokazano odgovara:

EN 13162:2001-10 standard

Rok važenja deklaracije:

Od datuma izdavanja, u slučaju pravilnog skladištenja i rukovanja, do povraćaja.

Ovlašćeno lice za potpisivanje deklaracije:

Kecső Zoltán direktor, na osnovu deklaracije.

Kecső Zoltán – direktor

Datum izdavanja:
Balatonfűzfő, 01.04.2010.

Dodatne informacije: CE oznaka i podaci na deklaraciji proizvoda. ■ Informacije u vezi rukovanja i skladištenja proizvoda nalaze se u opisu proizvoda i na web stranici distributera. (www.nikecell.hu) ■ Prodavac je dužan da deklaraciju prosledi kupcu. ■ Deklaracija se odnosi isključivo na proizvod distributera. ■ Reklamacija na proizvod važi na osnovu računa, otpremnice i u originalnom pakovanju pre upotrebe.

Serijski broj proizvoda:

Datum proizvodnje:

Rukovanje proizvodom



Čuvati od direktne vlage



Čuvati od direktnog UV zračenja



Čuvati od mehaničkih povreda

Način upotrebe



Sečenje nožem, testerom



Ne opterećivati



Lepiti ili pričvrstiti tiplama