

SCHWENK TP T58

Descriere produs

Placă de izolare termică și fonică pentru utilizare acustică.

Domeniul de utilizare

Se utilizează ca înveliș fonoabsorbant aparent, cașerat cu împăslitură de fibră de sticlă, la izolarea acustică a încăperilor tehnice, garajelor, planșeelor peste subsol și pardoselilor reci. Poate fi montat atât în exterior cât și în interior, cu protecția adecvată a suprafeței. Este necesară fixarea mecanică.

Caracteristici avantajoase

Izolare termică și fonică excelentă ■ nu este inflamabilă, nu dezvoltă fum, la impact cu focul nu picură ■ permeabilă la vapori ■ își menține forma și dimensiunea, flexibilă, ușor de tăiat, formată, nu se contractă ■ ușor de montat, în cursul montării generează o cantitate minimă de deșeuri ■ nu este afectată de îngheț ■ inofensivă la sănătate ■ placă de izolare termică și fonică din vată minerală de sticlă fără cașerare.

Consum de material / acoperirea

1,05 m²/m²

Unități de livrare

Dimensiunea plăcilor: lungime: 1250 mm ■ lățime: 600 mm ■ grosime de la 25 mm până la 100 mm

Izolare termică și fonică pentru utilizare acustică

- Este fabricată din materiale minerale naturale.
- Reciclabilă și ecologică.
- Datorită calității și al raportului excelent de preț/valoare prin utilizarea ei investiția poate fi recuperată în unu-doi ani în loc de decenii.

| Grosimea (mm) | Lățimea (mm) | Lungime (mm) | m ² /pachet | Pachet/palet | m ² /palet | Valoarea R _p m ² K/W |
|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 25 | 600 | 1 250 | 15,00 | 12 | 180,00 | 0,71 |
| 50 | 600 | 1 250 | 7,50 | 12 | 90,00 | 1,43 |
| 75 | 600 | 1 250 | 4,50 | 12 | 54,00 | 2,14 |
| 100 | 600 | 1 250 | 3,75 | 12 | 45,00 | 2,86 |

Date tehnice

| | |
|---|------------|
| λ _D coeficient de conductibilitate termică | 0,035 W/mK |
| μ factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă | ~1,3 |
| Rezistență la fluxurile de aer | ≥20 |
| Clasă de combustibilitate | A1 |
| Temperatură maximă de utilizare | 250 °C |
| Absorbție de apă pe termen lung | WL(P) |

Alte descrieri:

Ancorarea plăcilor pe suprafață standard aprox. 4 buc/m².



Declarația de conformitate a furnizorului ■ Numărul declarației: SMN 17/2010

SCHWENK TP T58

Distribuitor:

SCHWENK IZOLAȚII SRL ■ 530190 Miercurea Ciuc, str.
Leliceni Nr.5 ■ Telefon: +40 367 302437 ■ Fax: +40 367 802450
■ www.schwenkizolatii.ro ■ E-Mail: office@schwenkizolatii.ro

Numele produsului și indicarea:

Produsul SCHWENK de vată minerală de sticlă : TP T58 placă de izolare termică pentru pereți casetate, EN 13162-T3-WL(P)-AF5

Data fabricației și numărul de identificare:

Datele necesare pentru identificarea produsului sunt indicate pe eticheta de pe produs, respectiv descrise în aviz de transport marfă.

Domeniul de utilizare recomandată:

Produsele din vată de minerală sticlă SCHWENK sunt: materiale cu textură fibroasă, cu conținut de sticlă cu proprietăți de izolare termică. Este recomandat pentru izolarea termică și acustică a tuturor structurilor de delimitare a clădirilor și a construcțiilor în mediu protejat de umiditate.

Conformitate:

Certificat de conformitate CE:
K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitätszertifikat)
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitätszertifikat)

Organismul desemnat, pe baza examinării căruia a fost emis certificatul de conformitate:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

Verificarea fabricației:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

Specificația tehnică al produsului, conform căruia produsul este certificat:

Standardul EN 13162:2001-10

Data de valabilitate a Declarației de Conformitate a Furnizorului:

De la data emiterii, în cazul în care produsul este depozitat și manipulat conform prescripțiilor, până la retragerea acesteia.

Persoana autorizată să semneze Declarația de Conformitate a Furnizorului:

Kecső Zoltán director executiv, în cazul deținerii certificatelor de conformitate corespunzătoare.



Kecső Zoltán – director executiv

Data de emitere:

Balatonfűzfő, 2010. 04. 01.

Informații suplimentare: marcapul CE și datele etichetării indicate pe eticheta produsului aplicată pe produs. ■ Datele referitoare la manipularea și stocarea produsului sunt indicate în informații despre produs, precum și pe site-urile (www.schwenkizolatii.ro). ■ Este responsabilitatea comerciantului să dea mai departe Declarația către clientul care utilizează în mod direct produsul. ■ Declarația se aplică numai pe produsele distribuitorului. ■ Reclamația poate fi invocată înainte de utilizare pe baza facturii referitoare la produs, aviz de transport marfă și de identificare al produsului ambalat în folie.

Seria de fabricare a produsului:

Data de fabricație a produsului:

Manipulare



Trebuie protejată de umiditate directă



Trebuie protejată de razele UV directe



Trebuie protejată de impact mecanic

Informații referitoare la aplicare



Se taie cu cuțit, fierăstrău



Nu așezați obiecte grele pe produs



Poate fi lipit, ancorat cu dibluri