

## SCHWENK WKP2

### Opis proizvoda

Fasadna termoizolaciona ploča

### Mesto upotrebe

Prvenstveno se koristi kao odličan toplotni i zvučni izolator za izolaciju gotovih prozračenih fasada, tavanica i podova. Nema ograničenja za visinu postavljanja. Mehaničko pričvršćenje potrebno.

### Prednosti

Odlična toplotna i zvučna izolacija ■ nezapaljiva, na uticaj toplote se ne topi ■ parapropusna je ■ zadržava oblik, elastična je, lagano se seče, oblikuje, ne skuplja se ■ lako se ugrađuje, prilikom ugradnje praktično nema otpada ■ na niske temperature ne reaguje ■ neškodljiva za zdravlje. ■ Nekaširana ploča od staklene (mineralne) vune, celim poprečnim presekom higroskopna.

### Utrošak materijala

1,03 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Veličina pakovanja

Dimenzije ploče: dužina 1250 mm ■ širina 600 mm  
■ debljina 50-160 mm.

### Višenamenska toplotna i zvučna izolacija

- Izrađena na bazi prirodnih mineralnih materijala
- Višestruka upotreba, nije štetno za okolinu
- Zahvaljujući odličnom kvalitetu i niskoj ceni, upotrebom investicija se isplaćuje za 1-2 godine.

Debljina (mm)	Širina (mm)	Dužina (mm)	m <sup>2</sup> /pakovanje	Pakovanje/paleta	m <sup>2</sup> /paleta	Gubici toplote m <sup>2</sup> K/W
50	600	1 250	7,50	24	150,00	1,47
60	600	1 250	6,00	24	120,00	1,76
80	600	1 250	4,50	24	90,00	2,35
100	600	1 250	3,75	24	75,00	2,94
120	600	1 250	3,00	24	60,00	3,53
140	600	1 250	2,25	24	45,00	4,12
160	600	1 250	2,25	24	45,00	4,71

### Tehnički podaci

λ <sub>D</sub> specifična toplotna provodljivost	0,034 W/mK
μ specifična paro-propusnost	~1,3
Otpornost na strujanje vazduha	≥5
Stepen zaštite od požara	A1
Temperaturni dijapazon upotrebe	250 °C
Sposobnost upijanja vlage	WLI(P)

### Dalji opis:

Fiksiranje ploča uopšteno otpr. 4kom/m<sup>2</sup>.



## Potvrda o sukladnosti ■ Broj deklaracije: SMN 17/2010

### SCHWENK WKP2

#### Distributer:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.  
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200  
■ Fax: +36 (88) 451-704 ■ www.nikecell.hu ■ nikecell@nikecell.hu

#### Naziv i oznaka proizvoda:

SCHWENK staklena vuna (mineralna vuna): WKP2 termoizolaciona ploča za kasetni zid, EN 13162-T3-WL(P)-AF5

#### Datum proizvodnje i identifikacioni broj:

Svi potrebni podaci se nalaze na deklaraciji proizvoda, kao i na otpremnici.

#### Planirana namena proizvoda:

SCHWENK staklena vuna (mineralna vuna) je toplotni izolator vlaknaste strukture, sa osobinama staklene izolacije. Primenjuje se za toplotnu izolaciju na mestima gde je zaštićeno od vlage.

#### Odgovara:

EC standardima:  
K1-0751-CPD-008.0-01-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/09 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-02-01/10 (D) (EC Konformitátszertifikat)  
K1-0751-CPD-008.0-01-02/08 (D) (EC Konformitátszertifikat)

#### Ispitivanje izvršio:

FIW e.V. München (Notified body: 0751)

#### Kontrola proizvodnje:

SCHWENK Dämmtechnik GmbH & Co. KG; Landsberg

#### Tehnička specifikacija proizvoda kojoj proizvod dokazano odgovara:

EN 13162:2001-10 standard

#### Rok važenja deklaracije:

Od datuma izdavanja, u slučaju pravilnog skladištenja i rukovanja, do povraćaja.

#### Ovlašćeno lice za potpisivanje deklaracije:

Kecső Zoltán direktor, na osnovu deklaracije.

Datum izdavanja:  
Balatonfűzfő, 01.04.2010.

Kecső Zoltán – direktor

**Dodatne informacije:** CE oznaka i podaci na deklaraciji proizvoda. ■ Informacije u vezi rukovanja i skladištenja proizvoda nalaze se u opisu proizvoda i na web stranici distributera. (www.nikecell.hu) ■ Prodavac je dužan da deklaraciju prosledi kupcu. ■ Deklaracija se odnosi isključivo na proizvode distributera. ■ Reklamacija na proizvod važi na osnovu računa, otpremnice i u originalnom pakovanju pre upotrebe.

Serijski broj proizvoda:

Datum proizvodnje:

## Rukovanje proizvodom



Čuvati od direktne vlage



Čuvati od direktnog UV zračenja



Čuvati od mehaničkih povreda

## Način upotrebe



Sečenje nožem, testerom



Ne opterećivati



Lepiti ili pričvrstiti tiplama